

BRUGSANVISNING/GEBRAUCHSANWEISUNG

Die Badewanne/ Badekarret Nobel



Manual til installation, sikker brug og vedligeholdelse

Handbuch für Installation, sicheren Gebrauch und Wartung

Side 2–6: Dansk
Side 7-8: Deutsch
Sicherheitsbestimmungen
sind auf dieser Seite sichtbar

1. Sikkerhedsforskrifter

Generelle sikkerhedsanvisninger

Lad aldrig børn være uden opsyn i eller nær vildmarksbadet. En voksen skal altid overvåge brugen af badekarret. Lås altid låget til badekarret, når det ikke er i brug, for at forhindre uautoriseret adgang. Brug aldrig badekarret alene – sikkerheden kræver altid selskab.

Sikkerhed ved brug

1. Vandtemperatur

- Den anbefalede badetemperatur er mellem 37–40 °C for raske voksne.
- Temperaturen må aldrig overstige 40 °C, da dette kan medføre helbredsproblemer.
- Kontroller altid vandets temperatur, inden nogen går i badet.
- For børn eller ved bad i længere end 10 minutter anbefales en lavere temperatur.

2. Sundhedsrelaterede risici

- Gravide og personer med hjerteproblemer, diabetes eller kredsløbsforstyrrelser bør konsultere en læge før brug.
- Personer med sår eller infektioner bør ikke benytte vildmarksbadet, da varmt vand kan fremme bakterievækst, hvis kemikaliebalancen ikke er korrekt.

Indtagelse af alkohol og stoffer

- Indtagelse af alkohol, stoffer eller visse lægemidler kan føre til svimmelhed, bevidstløshed eller drukning og bør undgås før eller under badet.

Overophedning og dehydrering

- Undgå langvarig eksponering for høje temperaturer, da dette kan forårsage svimmelhed, kvalme eller bevidstløshed.
- Hav altid adgang til drikkevand under badet for at undgå dehydrering.

3. Forebyggelse af ulykker

- **Glasforbud:** Brug ikke glas i eller omkring vildmarksbadet. Plastglas anbefales for at undgå skader på personer og vildmarksbadet.

Ingen dykning eller hopning: Badekarrets dybde er ikke tilstrækkelig til at tillade dykning eller hopning.

Skridfare:

- Badekarret skal placeres på et skridsikkert underlag med god dræning.
- Informer gæster om skridfaren. Ved offentlige bade skal advarselsskilte opsættes.

Forbud mod indendørs brug.

Skader og defekter

- Kontrollér badekarrets stand før hver brug.
- Brug ikke badekarret, hvis nogen del er ødelagt eller beskadiget. Reparationer må kun udføres af autoriseret personale.
- Brug ikke badekarret umiddelbart efter hårdt arbejde – hvil først for at mindske risikoen for ulykker.

Ved brug

- Træd forsigtigt ind og ud for at undgå glatteulykker.
- Følg det maksimale antal badende ifølge vildmarksbaddets specifikationer for at undgå overbelastning.

1. Sicherheitsvorschriften

Allgemeine Sicherheitshinweise

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt im oder in der Nähe des Whirlpools. Ein Erwachsener muss den Gebrauch des Whirlpools stets beaufsichtigen. Verschießen Sie immer die Abdeckung des Whirlpools, wenn er nicht benutzt wird, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Benutzen Sie den Whirlpool niemals allein – Sicherheit erfordert immer Gesellschaft.

Sicherheit während der Nutzung

1. Wassertemperatur

- Die empfohlene Badetemperatur liegt für gesunde Erwachsene zwischen 37–40 °C.
- Die Temperatur darf niemals 40 °C überschreiten, da dies gesundheitliche Probleme verursachen kann.
- Überprüfen Sie immer die Wassertemperatur, bevor jemand in den Whirlpool steigt.
- Für Kinder oder Badezeiten über 10 Minuten wird eine niedrigere Temperatur empfohlen.

2. Gesundheitsbezogene Risiken

- Schwangere Frauen und Personen mit Herzproblemen, Diabetes oder Kreislaufstörungen sollten vor der Nutzung einen Arzt konsultieren.
- Personen mit Wunden oder Infektionen sollten den Whirlpool nicht benutzen, da warmes Wasser das Bakterienwachstum fördern kann, wenn das chemische Gleichgewicht nicht ordnungsgemäß eingehalten wird.

Konsum von Alkohol und Drogen

- Der Konsum von Alkohol, Drogen oder bestimmten Medikamenten kann Schwindel, Bewusstlosigkeit oder Ertrinken verursachen und sollte vor oder während des Badens vermieden werden.

Überhitzung und Dehydrierung

- Vermeiden Sie eine längere Exposition gegenüber hohen Temperaturen, da dies Schwindel, Übelkeit oder Bewusstlosigkeit verursachen kann.
- Stellen Sie sicher, dass während des Badens stets Trinkwasser zur Verfügung steht, um Dehydrierung zu vermeiden.

3. Unfallverhütung

- **Glasverbot:** Verwenden Sie kein Glas im oder in der Nähe des Whirlpools. Kunststoffgläser werden empfohlen, um Verletzungen und Schäden am Whirlpool zu vermeiden.

Kein Tauchen oder Springen: Die Tiefe des Whirlpools ist nicht ausreichend, um Tauchen oder Springen zu ermöglichen.

Rutschgefahr:

- Der Whirlpool sollte auf einer rutschfesten Oberfläche mit ausreichender Entwässerung aufgestellt werden.
- Informieren Sie Gäste über die Rutschgefahr. In öffentlichen Badebereichen müssen Warnschilder angebracht werden.

Verbot der Nutzung in Innenräumen

Schäden und Mängel

- Überprüfen Sie den Zustand des Whirlpools vor jeder Benutzung.

- Verwenden Sie den Whirlpool nicht, wenn ein Teil beschädigt oder defekt ist. Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Benutzen Sie den Whirlpool nicht unmittelbar nach anstrengender körperlicher Arbeit – ruhen Sie sich zuerst aus, um das Unfallrisiko zu verringern.

Während der Nutzung

- Steigen Sie vorsichtig ein und aus, um Rutschunfälle zu vermeiden.
- Beachten Sie die maximale Anzahl an Badenden gemäß den Spezifikationen des Whirlpools, um eine Überlastung zu verhindern.

Tak fordi du har valgt os som leverandør af dit badekar.

Vi håber, at badekarret vil give jer mange dejlige bade og hyggelige stunder.

For at sikre de bedste forudsætninger for lang holdbarhed anbefaler vi, at I læser brugsanvisningen grundigt, før I begynder at bruge jeres nye badekar. Denne brugsanvisning gælder for badekarret Nobel og vil beskrive, hvad der er vigtigt at være opmærksom på før, under og efter badet.

Mere information findes under "badskolen" på svenskabadtunnor.se. Har I spørgsmål, er I velkommen til at kontakte os på info@svenskabadtunnor.se.

MODTAGELSE AF LEVERING

Kontrollér, at der ikke er opstået nogen transportskade under leveringen. Hvis der er opstået skade, læs venligst videre instruktioner under fortrydelsesret. Tag derefter alle kasser og løse dele ud af vildmarksbadet.

Vip derefter forsigtigt badekarret ned, så det står med bunden på jorden. Fjern transportbåndene, pallen og den beskyttende emballage. Kontrollér, at alle følgende dele er med:

- Ovn
- 2 slangeklemmer
- 2 meter røgrør
- Bundprop
- Dræningsprop (offeranode)

Løft derefter badekarret på plads (det anbefales at være 2-3 personer til løftet, alternativt anvend en kran eller lignende hjælpemiddel). Tag fat under panelet, når I løfter. OBS! Badekarret tåler ikke at blive rullet. Sørg for, at de personer, der løfter, er i god fysisk form, og at der anvendes korrekt løfteteknik. Har du tidligere haft problemer med ryggen, bør du undgå dette tunge løft.

Badekarret skal placeres på et plant underlag.

Badekarret er behandlet med jernvitriol, hvilket kan betyde, at små mængder kan løsne sig i starten. Hylden er også behandlet med jernvitriol. Beskyt derfor terrassebrædderne eller underlaget omhyggeligt. Vi anbefaler, at badekarret skylles ved levering, da der kan forekomme lidt snavs fra produktionen.

MONTERING AF BADEKARRET

Montering af ovn & røgrør

1. Find ovnen frem, og tag slangeklemmerne, bundproppen og eventuelle tilbehør ud.
2. Monter røgrørene fast på ovnen.
3. Ovnens skal placeres på den side af badekarret, hvor slangerne er. Sørg for, at ovnen står på et fast og plant underlag i samme niveau som badekarret.

Slangerne på badekarret er afskåret i passende længder. Træk slangeklemmerne på slangernes ender, og placer ovnen, så slangerne går omkring tilslutningerne på ovnen og trykkes ind mod den. Hvis slangen ikke sidder helt tæt mod ovnen, kan der opstå lækage. Stram slangeklemmerne godt til omkring slangen og tilslutningen med en slangenøgle.



Den nederste slange skal gå lige, og den øverste skal hælde let opad mod badekarret for at sikre den bedste selvcirkulation.

VEDLIGEHOELSE

BADEKARRET

-Plastikken tørres ren med en våd klud og lidt mildt rengøringsmiddel uden tensider, hvis nødvendigt.
-Badekarrets panel er behandlet med jernvitriol, hvilket med tiden vil give dit badekar en smuk grå nuance.

BADEVANDET

Vi anbefaler vores kunder, som ikke har et bad udstyret med rensningsanlæg, at skifte badevandet mellem hver badning. Hvis du ikke har mulighed for dette og vælger at bruge badevandet mere end én gang, findes der nogle enkle tips til at opretholde en god vandhygiejne.

Tag altid et brusebad, før du går i badet, for dermed at undgå, at badevandet forurenes med solcreme og hudpartikler – dette bør også gøres, selv ved brug af et rensningsanlæg.

Doser altid i henhold til producentens anvisninger, og kontroller vandet regelmæssigt med teststrimler eller testkit. Hvis badet har en aluminiumsovn, er det vigtigt at anvende desinfektionsmidler, der ikke beskadiger metallet. Høje koncentrationer af klor, brom og visse andre kemikalier kan over tid være korrosive for aluminium og må ikke anvendes.

Anbefalede desinfektionsmidler:

- Syrebaserede midler (aktivt ilt) – Mere skånsomme mod metaller end klor og brom. Holder vandet rent uden at skade aluminium.
- Klor med lav koncentration – Hvis klor anvendes, vælg flydende klor eller granulat, der opløses inden dosering. Undgå klortabletter, da de kan være for aggressive.

For helt at undgå korrosion anbefales det at tømme vandet efter hvert bad. Korrosionsskader dækkes ikke af garantien.

PH-VÆRDIEN

Den korrekte pH-værdi er grundlæggende for en god vandkvalitet. Derfor er det absolut nødvendigt at justere pH-værdien, så den ligger inden for det ideelle område 7,0 – 7,4. pH-værdien påvirker alle øvrige vandværdier. Hvis pH-værdien i dit vand er for høj eller for lav, kan det forårsage korrosion på ovnen.

HÅRDHED

Den ideelle totale hårdhed er 150 – 250 mg/l. Vand med en meget lav hårdhedsgrad kan være meget aggressivt. Metaldele kan korrodere, og overfladen kan blive angrebet.

Hvis vandet er hårdt, er der risiko for kalkudfældninger, og vandet i spabadet kan blive grumset og misfarvet. Kalk og metalioner forekommer normalt i opløst form i vandet, men hvis vandet er for hårdt, kan det føre til belægninger på vægge eller ovn.

ALKALINITET

For lav alkalinitet kan gøre det vanskeligt at justere pH-værdien korrekt. Den optimale alkalinitetsværdi ligger mellem 80–120 mg/l.

SALT VAND

Alle de dele, der er i direkte kontakt med badevandet, er tilpasset til saltvand. Det er derfor helt i orden at bruge saltvand som badevand. Vær dog opmærksom på, at saltet i vandet kan efterlade aflejringer, hvilket kan føre til misfarvninger. Aftør udsatte overflader regelmæssigt for at fjerne saltaflejringer.

VINTERBRUG

Ingen garanti gælder, hvis du efterlader vand i badet, og det fryser. Sørg for at dræne slanger og ovn for vand, når der er frostgrader udenfor.

OFFERANODE

Ovnen er udstyret med en offeranode i magnesium, som er placeret nederst til venstre på ovnen. Offeranodens funktion er, at korrosion skal ske på anoden i stedet for på din ovn. Det er derfor vigtigt, at den rengøres ved tegn på korrosion. For at se, om anoden er blevet angrebet, skrues den løs – der bør ikke være behov for værktøj, kun håndkraft. Stangen på anoden vil da have en belægning; hvis den har det, skal du skrabe belægningen af med en kniv eller sandpapir. Overfladen skal være ren metal.

Ved meget eller gentagen belægning vil anoden med tiden skulle udskiftes. Jo mindre anoden bliver, desto dårligere bliver dens funktion. Anoden må som minimum være 10 mm i diameter og 90 mm lang. Kontakt os på info@svenskabadtunnor.se for bestilling af en ny magnesiumstav.

OPFYRING

Dette kapitel omhandler vigtige punkter at være opmærksom på før, under og efter du fyrer op. Inden du begynder at fyre i ovnen, er det vigtigt, at du fylder vildmarksbadet helt op med vand – minimum 15 cm fra overkanten af badet. Dette er ekstremt vigtigt, da du ellers risikerer at ødelægge ovnen eller plasten, fordi den kan blive overophedet, hvis der ikke er vand i badet. For at opnå en så effektiv opvarmning som muligt anbefales det, at du fyrer med låg på vildmarksbadet. Husk at stoppe med at fyre i god tid – ovnen afgiver varme længe efter, og det er let, at vandet bliver for varmt. Skulle det ske, kan du sænke temperaturen et par grader ved at fylde lidt koldt vand i.

TÆND OVNEN

Når du fyrer, er det bedst at bruge helt tør birkebrænde. Kløv en håndfuld flis til optænding, og kløv derefter nogle brændestykker i mindre dele. Læg flisen i ovnen og de mindre brændestykker ovenpå. Tænd derefter forsigtigt op.

Når ilden er tændt, er det vigtigt at fyre aktivt for at opnå den rette badetemperatur (den anbefalede temperatur er 38 grader). Læg et eller to stykker brænde på ad gangen i starten, så ilden ikke kvalet. Derefter kan du fylde mere brænde på og holde en aktiv ild i ovnen. For flere fyringstips, besøg badskolen på svenskabadtunnor.se.

NÅR DU ER FÆRDIG MED AT FYRE

Når du har badet færdigt, er det vigtigt, at du ikke tømmer vandet, før ovnen er kølet helt ned. Hvis der er risiko for frost, er det også vigtigt at tømme vildmarksbadet for at undgå frostsprængninger.

-Ovnen og røgrøret bliver meget varme under fyring – hold opsyn med badende børn, så de ikke brænder sig.

Vær opmærksom på, at der under fyring kan flyve gnister, så hvis vildmarksbadet placeres på noget brændbart, kan en form for varmeskjold være nødvendigt. Tænk også på dette, hvis badet placeres tæt på bygninger eller anden ejendom.

FORTRYDELSESRET & TRANSPORTSKADER

Vi vil gerne sikre os, at du har valgt det rigtige. Derfor har du altid 15 dages fortrydelsesret hos os.

Fortrydelsesretten forudsætter, at du har den originale emballage og ikke har taget produktet i brug. Du er ansvarlig for returfragten, men får hele beløbet for produktet tilbage med et fradrag på 2000 sek.

Produktet skal returneres i original stand. Der foretages fradrag ved returnering af specialbestilte produkter eller ved skader.

Hvis badekarret har fået transportskader, er det vigtigt, at du tager billeder af skaderne, inden aflæsning sker fra transportbilen. **underskrift fra chaufføren på følgesedlener** også nødvendig for at kunne få eventuel erstatning. Send derefter en mail til info@svenskabadtunnor.se med billeder og en forklaring på, hvad der er sket.

I øvrigt følger vi forbruger købeloven og fjernsalgsloven. Ved en eventuel tvist følger vi Forbrugerklagenævnets anbefalinger.

For mere information, læs vores købsbetingelser på hjemmesiden.

VIGTIGT!

-Lad aldrig børn være uden opsyn i badekarret.

-Kontroller altid vandtemperaturen, før du eller nogen anden går i badet.

-Sørg for, at ingen uautoriseret person kan komme i badet uden din viden.

Vielen Dank, dass Sie uns als Ihren Badewannenlieferanten ausgewählt haben.

Wir wünschen Ihnen mit der Badewanne viele schöne Bäder und angenehme Momente.

Für beste Voraussetzungen für eine lebenslange Haltbarkeit empfehlen wir dass Sie die Bedienungsanleitung lesen, bevor Sie Ihr neue Badewannen. Diese Gebrauchsanweisung gilt für die Nobel Badewanne und beschreibt, was Sie vor, während und nach dem Baden beachten sollten.

Weitere Informationen zur Schwimmschule finden Sie unter svenskabadtunnor.se. Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter info@svenskabadtunnor.se.

Empfangsbestätigung

Prüfen Sie, ob bei der Lieferung Transportschäden aufgetreten sind. Wenn dies der Fall ist, lesen Sie die weiteren Anweisungen unter „Offener Kauf“. Entfernen Sie anschließend alle Kartons und lösen Teile aus dem Whirlpool.

Kippen Sie die Badewanne dann nach unten, sodass ihr Boden auf dem Boden steht. Entfernen Sie die Förderbänder, die Palette und die Schutzverpackung. Überprüfen Sie, ob alle der folgenden Teile enthalten sind:

- Herd
- 2 Schlauchschellen
- 2 Meter Rauchrohr
- Bodenplop
- Ablassschraube (Opferanode)

Anschließend die Badewanne an ihren Platz heben (zum Anheben sind 2-3 Personen empfehlenswert, alternativ kann ein Kran oder ähnliches Hilfsmittel verwendet werden), dabei unter die Verkleidung greifen.

NOTIZ! Die Badewanne ist nicht rollbar.

Stellen Sie sicher, dass die Personen, die das Heben durchführen, in guter körperlicher Verfassung sind und eine gute Hebetechnik anwenden. Wenn Sie bereits Rückenprobleme hatten, sollten Sie das Heben schwerer Lasten vermeiden.

Die Badewanne sollte auf einer ebenen Fläche platziert werden.

Die Badewanne ist mit Eisenvitriol behandelt, was anfangs dazu führen kann, dass sich kleine Mengen lösen. Auch das Ablagebrett ist mit Eisenvitriol behandelt. Daher sollte die Terrasse oder der Untergrund sorgfältig geschützt werden. Wir empfehlen, die Badewanne bei der Lieferung auszuspülen, da eventuell noch Schmutzreste aus der Produktion vorhanden sein können.

Installation von Ofen und Rauchrohr

1. Nehmen Sie den Ofen heraus und entfernen Sie die Schlauchschellen, den unteren Stopfen und sämtliches Zubehör.

2. Montieren Sie die Rauchrohre am Ofen.

3. Der Herd sollte auf der Seite der Badewanne stehen, wo sich die Schläuche befinden. Stellen Sie sicher, dass der Ofen auf einer festen und ebenen Fläche auf gleicher Höhe mit der Badewanne steht.

Die Schläuche an der Badewanne werden auf die passende Länge gekürzt. Ziehen Sie die Schlauchschellen auf das Schlauchende und positionieren Sie den Herd so, dass der Schlauch um die Anschlüsse am Herd liegt und gegen den Herd gedrückt wird. Wenn der Schlauch nicht bis zum Herd reicht, kann es zu Undichtigkeiten kommen. Ziehen Sie die Schlauchschellen mit einem Schlauchschlüssel fest um den Schlauch und die Verbindung herum an.



Für eine optimale Selbstzirkulation sollte der untere Schlauch gerade verlaufen und der obere leicht nach oben Richtung Badewanne geneigt sein.

WARTUNG

DIE BADEWANNE

-Der Kunststoff kann bei Bedarf mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel ohne Tenside gereinigt werden.

-Die Verkleidung der Badewanne ist mit Eisenvitriol behandelt, was der Wanne mit der Zeit einen schönen grauen Farbton verleiht.

DAS BADEWASSER

Wir empfehlen unseren Kunden, die kein Bad mit Filtersystem besitzen, das Badewasser nach jedem Badevorgang zu wechseln.

Wenn dies nicht möglich ist und Sie das Wasser mehrmals verwenden möchten, gibt es einige einfache Tipps, um eine gute Wasserhygiene aufrechtzuerhalten.

Duschen Sie immer, bevor Sie in das Bad gehen, um zu vermeiden, dass das Badewasser durch Sonnencreme und Hautpartikel verunreinigt wird – dies sollte auch bei Verwendung eines Filtersystems beachtet werden.

Dosieren Sie immer gemäß den Anweisungen des Herstellers und überprüfen Sie das Wasser regelmäßig mit Teststreifen oder einem Testkit.

Wenn das Bad mit einem Aluminiumofen ausgestattet ist, ist es wichtig, Desinfektionsmittel zu verwenden, die das Metall nicht angreifen.

Hohe Konzentrationen von Chlor, Brom und bestimmten anderen Chemikalien können im Laufe der Zeit korrosiv auf Aluminium wirken und dürfen nicht verwendet werden.

Empfohlene Desinfektionsmittel:

- Sauerstoffbasierte Mittel (aktiver Sauerstoff) – Schonender für Metalle als Chlor und Brom. Hält das Wasser sauber, ohne Aluminium zu beschädigen.
- Chlor mit niedriger Konzentration – Wenn Chlor verwendet wird, sollte flüssiges Chlor oder Granulat gewählt werden, das sich vor der Dosierung auflöst. Chlor-Tabletten sollten vermieden werden, da sie zu aggressiv sein können.

Um Korrosion vollständig zu vermeiden, wird empfohlen, das Wasser nach jedem Gebrauch abzulassen. Korrosionsschäden sind nicht von der Garantie abgedeckt.

PH-WERT

Der richtige pH-Wert ist grundlegend für eine gute Wasserqualität. Daher ist es unbedingt notwendig, den pH-Wert so einzustellen, dass er im idealen Bereich von 7,0 – 7,4 liegt. Der pH-Wert beeinflusst alle Wasserparameter. Ist der pH-Wert in Ihrem Wasser zu hoch oder zu niedrig, kann dies zu Korrosion am Ofen führen.

WASSERHÄRTE

Die ideale Gesamthärte liegt bei 150–250 mg/L. Wasser mit einem sehr niedrigen Härtegrad kann sehr aggressiv sein, was zur Korrosion von Metallteilen führen und Oberflächen beschädigen kann.

Wenn das Wasser hart ist, besteht die Gefahr von Kalkablagerungen, und das Wasser im Spa kann trüb oder verfärbt werden. Kalk und Metallionen sind normalerweise im Wasser gelöst, aber wenn das Wasser zu hart ist, kann es zu Ablagerungen an den Wänden und am Ofen führen. Um dies zu verhindern, testen Sie regelmäßig die Wasserhärte. Ist das Wasser zu hart, verwenden Sie einen Wasserenthärter oder Kalkinhibitor und wischen Sie exponierte Oberflächen regelmäßig ab, um Ablagerungen zu vermeiden.

Ein ausgewogenes Wasser hilft, das Spa-Wasser sauber und klar zu halten.

ALKALINITÄT

Eine niedrige Alkalinität kann es erschweren, den pH-Wert korrekt einzustellen. Der optimale Bereich für die Alkalinität liegt zwischen 80–120 mg/L.

VERWENDUNG VON SALZWASSER

Alle Teile, die direkt mit dem Badewasser in Kontakt kommen, sind für die Verwendung mit Salzwasser ausgelegt. Daher ist es vollkommen in Ordnung, Salzwasser in Ihrem Whirlpool zu verwenden. Beachten Sie jedoch, dass Salz im Wasser Ablagerungen hinterlassen kann, die zu Verfärbungen führen können. Um dies zu vermeiden, wischen Sie exponierte Oberflächen regelmäßig ab, um Salzablagerungen zu entfernen.

VERWENDUNG IM WINTER

Es besteht kein Garantieanspruch, wenn Wasser im Bad verbleibt und einfriert. Achten Sie darauf, die Schläuche und den Ofen zu entleeren, wenn die Temperaturen unter den Gefrierpunkt fallen.

OPFERANODE

Der Ofen ist mit einer Opferanode aus Magnesium ausgestattet, die sich unten links am Ofen befindet. Die Aufgabe der Opferanode besteht darin, Korrosion am Ofen zu verhindern, indem die Anode selbst korrodiert.

Es ist wichtig, die Anode bei Korrosionsspuren zu reinigen. Um zu überprüfen, ob die Anode betroffen ist, schrauben Sie sie ab – dafür sollten keine Werkzeuge erforderlich sein, nur Handkraft.

Wenn sich eine Beschichtung auf der Anode gebildet hat, kratzen Sie diese mit einem Messer oder Schleifpapier ab, bis die Oberfläche wieder sauber und metallisch ist.

Bei starker oder wiederholter Ablagerung muss die Anode schließlich ausgetauscht werden. Je kleiner die Anode wird, desto weniger wirksam ist sie. Die Anode muss mindestens 10 mm im Durchmesser und 90 mm lang sein, um ordnungsgemäß zu funktionieren.

Um eine neue Magnesiumstange zu bestellen, kontaktieren Sie uns bitte unter info@svenskabadtunnor.se.

ANHEIZEN DES OFENS

Dieses Kapitel behandelt wichtige Punkte, die vor, während und nach dem Anheizen des Ofens zu beachten sind. Bevor Sie den Ofen anzünden, ist es äußerst wichtig, dass der Whirlpool vollständig mit Wasser gefüllt ist – mindestens 15 cm unter dem oberen Rand der Wanne. Dies ist entscheidend, da es sonst zu einer Überhitzung kommen kann, die den Ofen oder das Kunststoffmaterial beschädigen könnte.

Für eine möglichst effiziente Erwärmung wird empfohlen, den Deckel während des Anheizens auf dem Whirlpool zu lassen.

Achten Sie darauf, rechtzeitig aufzuhören, Holz nachzulegen, da der Ofen die Wärme sehr gut speichert und das Wasser leicht zu heiß werden kann. Sollte dies passieren, können Sie die Temperatur leicht senken, indem Sie kaltes Wasser hinzufügen.

ANZÜNDEN DES OFENS

Beim Anzünden des Ofens ist gut getrocknetes Birkenholz die bevorzugte Wahl. Spalten Sie eine Handvoll Anzündholz und anschließend einige Scheite in kleinere Stücke.

Legen Sie das Anzündholz in den Ofen und stapeln Sie die kleineren Holzstücke darüber. Zünden Sie das Feuer vorsichtig an.

Sobald das Feuer brennt, ist es wichtig, eine aktive Flamme aufrechtzuerhalten, um die optimale Wassertemperatur zu erreichen (die empfohlene Temperatur beträgt 38 °C).

Beginnen Sie damit, ein oder zwei Holzscheite gleichzeitig hinzuzufügen, um das Feuer nicht zu ersticken. Sobald das Feuer gut brennt, können Sie mehr Holz nachlegen und eine starke Flamme im Ofen halten.

Weitere Tipps zum Heizen finden Sie in der Badeschule auf svenskabadtunnor.se.

NACHDEM SIE MIT DEM FEUERN FERTIG SIND

Nachdem Sie mit dem Baden fertig sind, ist es wichtig, das Wasser nicht abzulassen, bevor der Ofen vollständig abgekühlt ist. Ein zu frühes Ablassen des Wassers kann aufgrund plötzlicher Temperaturänderungen zu Schäden führen.

Wenn Frostgefahr besteht, ist es außerdem entscheidend, den Badezuber zu entleeren, um ein Einfrieren und dadurch verursachte Schäden zu verhindern.

Der Ofen und das Ofenrohr werden während des Gebrauchs extrem heiß. Beaufsichtigen Sie badende Kinder sorgfältig, um Verbrennungen zu verhindern.

Beachten Sie, dass während des Brennvorgangs Funken fliegen können. Wenn der Badezuber auf einem brennbaren Untergrund steht, kann ein Hitzeschutz erforderlich sein. Berücksichtigen Sie dies auch, wenn der Badezuber in der Nähe von Gebäuden oder anderem Eigentum aufgestellt wird.

OFFENE KÄUFE & TRANSPORTSCHÄDEN

Wir möchten sicherstellen, dass Sie die richtige Wahl getroffen haben. Deshalb bieten wir ein 15-tägiges Rückgaberecht (offener Kauf) an.

Der offene Kauf ist gültig, solange Sie die Originalverpackung aufbewahren und das Produkt nicht benutzt haben. Die Rücksendekosten tragen Sie, aber Sie erhalten eine volle Rückerstattung des Produktpreises abzüglich eines Abzugs von 2000 SEK.

Das Produkt muss im Originalzustand zurückgesendet werden. Bei maßgefertigten Produkten oder bei entstandenen Schäden erfolgt ein entsprechender Abzug.

Wenn die Badewanne während des Transports beschädigt wurde, ist es wichtig, den Schaden zu fotografieren, bevor sie vom Transportfahrzeug entladen wird. Zudem ist eine Unterschrift des Fahrers auf dem Lieferschein erforderlich, um einen Schadensersatz geltend zu machen.

Nachdem Sie den Schaden dokumentiert haben, senden Sie bitte eine E-Mail mit den Fotos und einer Beschreibung des Vorfalls an info@svenskabadtunnor.se.

In allen anderen Angelegenheiten halten wir uns an das Verbraucherkaufgesetz und das Fernabsatzgesetz. Im Streitfall folgen wir den Empfehlungen der Schwedischen Schlichtungsstelle für Verbraucherstreitigkeiten (ARN).

Für weitere Informationen lesen Sie bitte unsere Kaufbedingungen auf unserer Website.

WICHTIG!

- **Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt in der Badewanne.**
- **Überprüfen Sie stets die Wassertemperatur, bevor Sie oder jemand anderes das Bad betreten.**
- **Stellen Sie sicher, dass keine unbefugte Person ohne Ihr Wissen Zugang zum Badezuber hat.**